

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-archer-mr400-router-lte-ac1200-dual-band-4x-rj45-100mbs-1x-sim-p-9192.html>



## TP-Link Archer MR400 | Router LTE | AC1200, Dual Band, 4x RJ45 100Mb/s, 1x SIM

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>458,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCR0208</b>    |
| Kod producenta   | <b>ARCHER MR400</b>         |
| Kod EAN          | <b>6935364086862</b>        |

### Opis produktu

- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: LAN, Zasilanie, Status, WLAN
- Prąd wyjściowy: 1,5 A
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Rodzaj zasilania: DC
- Wysokość produktu: 33,5 mm
- Głębokość produktu: 124,5 mm
- Szerokość produktu: 174 mm
- Zabezpieczenie firewall: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Dostęp dla gości: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Firewall: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, 64-bit WEP
- Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów: Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Serwer VPN: PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Przekierowanie portów: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
- Liczba tuneli vpn: 10
- Przekazywanie VPN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- Zgodny z Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows NT, Windows XP Home x64, Windows 7, Windows 8, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 8.1, Windows 10, Windows XP Home,

---

Windows XP Professional

- Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: MacOS
- Wysokość opakowania: 70 mm
- Głębokość opakowania: 223 mm
- Szerokość opakowania: 307 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 670 g
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 867 Mbit/s
- Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 450 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 867 Mbit/s
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
- Serwer DHCP: Tak
- Klient DHCP: Tak
- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
- Port USB: Nie
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Moc nadawania: CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
- Ilość anten: 2
- Konstrukcja anteny: Wewnętrzne i zewnętrzne
- Zdjemowalna antena (anteny): Tak
- DSL WAN: Nie
- Gniazdo karty SIM: Tak
- Typ połączenia WAN: RJ-45
- Połączenie USB 3G/4G: Nie
- Ethernet WAN: Tak
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Standardy 2G: Edge, GPRS, GSM
- Standardy 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS, HSPA+
- Obsługa pasm GSM: 900, 1800, 1900 MHz, 850
- Obsługiwane pasma UMTS: 900, 2100 MHz
- Typ karty SIM: MicroSIM
- Generacja sieci mobilnej: 4G
- 3G: Tak
- Obsługiwane sieci 4G: 2100 MHz, 800 MHz, 2600 MHz, 900 MHz, 1800 MHz
- 4G: Tak
- Standardy 4G: LTE