

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-cpe220-punkt-dostepowy-wlan-300-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-224476.html>



## TP-Link CPE220 punkt dostępowy WLAN 300 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	<b>250,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREKI6</b>
Kod producenta	<b>CPE220</b>
Kod EAN	<b>6935364091583</b>

### Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 300 Mbit/s
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba kanałów:** 5 kan.
- **RTS / CTS próg:** Tak
- **Szerokość pasma:** 2,4 GHz
- **5 GHz:** Nie
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.483 GHz
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Zakres częstotliwości:** 40 MHz
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Stopień ochrony IP:** IPX5
- **Kolor produktu:** Biały
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 0.8 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 10,8 W
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Wysokość produktu:** 33,5 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 57 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, SNMP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, 64-bit WEP, HTTPS, TKIP, SSID, WPA2-PSK, AES, 152-bit WEP
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 1
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID włączona/wyłączona
- **Funkcje zarządzania:** Pharos Control
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Procesor wbudowany:** Tak

- 
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
  - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
  - **Zasilacz sieciowy:** Tak
  - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Zestaw do montażu:** Tak
  - **Klient DHCP:** Tak
  - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
  - **Protokoły zarządzające:** TDMA
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Wewnętrzna ilość portów RJ-45:** 1
  - **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
  - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 12 dBi
  - **Ilość anten:** 2
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 300 Mbit/s
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba kanałów:** 5 kan.
- **RTS / CTS próg:** Tak
- **Szerokość pasma:** 2,4 GHz
- **5 GHz:** Nie
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.483 GHz
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Zakres częstotliwości:** 40 MHz

### Konstrukcja:

- **Diody LED:** Zasilanie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Stopień ochrony IP:** IPX5
- **Kolor produktu:** Biały

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 0.8 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 10,8 W
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 24 V

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 33,5 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 57 mm

### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, SNMP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, 64-bit WEP, HTTPS, TKIP, SSID, WPA2-PSK, AES, 152-bit WEP
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 1
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID włączona/wyłączona

---

#### Cechy zarządzania:

- **Funkcje zarządzania:** Pharos Control
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

#### Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB

#### Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

#### Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Protokoły zarządzające:** TDMA

#### Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wewnętrzna ilość portów RJ-45:** 1

#### Antena:

- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 12 dBi
- **Ilość anten:** 2
- **Typ anteny:** Wewnętrzny