

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-deco-s7-3-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-czarny-wewnetrzne-p-215611.html>



## TP-Link Deco S7 (3-pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Biały, Czarny Wewnętrzne

Cena	<b>729,87 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAROW</b>
Kod producenta	<b>434880</b>
Kod EAN	<b>6935364073022</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **MIMO:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Typ produktu:** System siatki
- **Przycisk reset:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość anten:** 3
- **Diody LED:** Tak
- **Moc nadawania:** FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz) CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 162,3 mm
- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Głębokość produktu:** 90,7 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Głębokość opakowania:** 213 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 348 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,73 kg
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2

- 
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
  - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1900 Mbit/s
  - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
  - **Stałe IP:** Tak
  - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
  - **Dostęp dla gości:** Tak
  - **Dynamiczny adres IP:** Tak
  - **IGMP snooping:** Tak
  - **Proxy IGMP:** Tak
  - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 600 Mbit/s
  - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
  - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1300 Mbit/s
  - **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
  - **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
  - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
  - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **MIMO:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak

### Konstrukcja:

- **Typ produktu:** System siatki
- **Przycisk reset:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość anten:** 3
- **Diody LED:** Tak
- **Moc nadawania:** FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz) CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)

### Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 162,3 mm
- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Głębokość produktu:** 90,7 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

---

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 213 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 348 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,73 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak

#### Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1900 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Stałe IP:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Proxy IGMP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 600 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1300 Mbit/s
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1

#### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.

#### Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak