

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-deco-xe75-pro-2-pack-trojpasmany-2-4-ghz-5-ghz-6-ghz-wi-fi-6e-802-11ax-bialy-3-wewnetrzne-p-248767.html>



TP-Link Deco XE75 Pro (2-pack) Trójpasmany (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Biały 3 Wewnętrzne

Cena	1 317,51 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGIA8
Kod producenta	Deco XE75 Pro(2-pack)
Kod EAN	4897098684986

Opis produktu

- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Na dobranoc, Profile specjalne, Pause the Internet, Time rewards, Filtr zawartości, Czas dla rodziny, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
- **Klient DHCP:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1,7 GHz
- **Typ produktu:** System siatki
- **Moc nadawania:** FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz), <30 dBm (6 GHz), CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz), <23 dBm (6 GHz)
- **Maksymalny zasięg:** 500 m²
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 4
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Głębokość produktu:** 105 mm
- **Wysokość produktu:** 169 mm
- **Szerokość produktu:** 105 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Głębokość opakowania:** 305,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 124 mm
- **Szerokość opakowania:** 276,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,92 kg

-
- **Kabel Ethernet:** Tak
 - **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
 - **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Proxy IGMP:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo):** 2402 Mbit/s
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
 - **Dostęp dla gości:** Tak
 - **Dynamiczny adres IP:** Tak
 - **Stałe IP:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s
 - **IGMP snooping:** Tak
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
 - **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
 - **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
 - **Obsługuje aplikacje sterujące:** TP-Link Deco
 - **Mostek WDS (Wireless Distribution System):** Tak
 - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
 - **VLAN tagowany:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2-PSK
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** Y
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Specyfikacja:

Cechy:

- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Na dobranoc, Profile specjalne, Pause the Internet, Time rewards, Filtr zawartości, Czas dla rodziny, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
- **Klient DHCP:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1,7 GHz

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** System siatki
- **Moc nadawania:** FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz), <30 dBm (6 GHz), CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz), <23 dBm (6 GHz)
- **Maksymalny zasięg:** 500 m²
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 4
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 105 mm
- **Wysokość produktu:** 169 mm
- **Szerokość produktu:** 105 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 305,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 124 mm
- **Szerokość opakowania:** 276,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,92 kg

Zawartość opakowania:

- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Proxy IGMP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo):** 2402 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Trójpasnowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **Stałe IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s
- **IGMP snooping:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Obsługuje aplikacje sterujące:** TP-Link Deco
- **Mostek WDS (Wireless Distribution System):** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **VLAN tagowany:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2-PSK
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6E (802.11ax)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** Y

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3