

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-deco-xe75-pro-2-pack-trojpasmany-24-ghz-5-ghz-6-ghz-wi-fi-6e-80211ax-bialy-3-wewnetrzne-p-28522.html>



TP-Link Deco XE75 Pro (2-pack) Trójpasmany (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (

Cena	2 144,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRGIA8
Kod producenta	Deco XE75 Pro(2-pack)
Kod EAN	4897098684986

Opis produktu

- Kontrola rodzicielska: Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Procesor wbudowany: Tak
- Funkcje kontroli rodzicielskiej: Na dobranoc, Profile specjalne, Pause the Internet, Time rewards, Filtr zawartości, Czas dla rodziny, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
- Serwer DHCP: Tak
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak
- BeamForming: Tak
- Technologia Inteligent mesh: Tak
- Zabezpieczenie firewall: SPI Firewall
- Taktowanie procesora: 1,7 GHz
- Klient DHCP: Tak
- Liczba rdzeni procesora: 4
- MIMO: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Moc nadawania: FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz), <30 dBm (6 GHz), CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz), <23 dBm (6 GHz)
- Typ produktu: System siatki
- Maksymalny zasięg: 500 m²
- Typ anteny: Wewnętrzne
- Przycisk reset: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Ilość anten: 4
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 12 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Wysokość produktu: 169 mm
- Głębokość produktu: 105 mm
- Szerokość produktu: 105 mm
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Kabel sieciowy: Tak
- Liczba dołączonych produktów: 2 szt.
- Liczba urządzeń w zestawie: 2 szt.
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Stałe IP: Tak
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s

-
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
 - IGMP snooping: Tak
 - Proxy IGMP: Tak
 - VLAN tagowany: Tak
 - Obsługuje aplikacje sterujące: TP-Link Deco
 - Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz): 1
 - Dostęp dla gości: Tak
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo): 2402 Mbit/s
 - Częstotliwość Wi-Fi: Trójpasnowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
 - Liczba sieci gościnnych (5 GHz): 1
 - Dynamiczny adres IP: Tak
 - Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE): Tak
 - Mostek WDS (Wireless Distribution System): Tak
 - Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac
 - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA3, WPA2-PSK
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6): Y
 - Ethernet WAN: Tak
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
 - Ostrzeżenia: Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.