

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-es210x-m2-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-2-5g-ethernet-100-1000-2500-montaz-na-biurku-scian-p-300930.html>



TP-Link ES210X-M2 przełącznik sieciowy Zarządzany 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Montaż na biurku/ścianie Czarny

Cena	579,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSR09
Kod producenta	1784765
Kod EAN	1210002600743

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Montaż na biurku/ścianie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 209 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 80 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,64 MB
- **Prędkość przekazywania:** 59,52 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Montaż na biurku/ścianie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 209 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 80 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,64 MB
- **Prędkość przekazywania:** 59,52 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

-
- **Obsługa PoE:** Nie