

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-festa-f52-outdoor-1200-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-248205.html>



TP-Link Festa F52-Outdoor 1200 Mbit/s Białe Obsługa PoE

Cena	377,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFW87
Kod producenta	FESTA F52-OUTDOOR
Kod EAN	8885021370224

Opis produktu

- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 27 dBm
- **BeamForming:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 23 - 22 dBm
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 220 użyt.
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Białe
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Przeznaczenie:** Preł, Ściana
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE, Active PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Waga produktu:** 120 g
- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Szerokość produktu:** 214,9 mm
- **Wysokość produktu:** 26,7 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Personal, WPA2-Enterprise, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, SNMPv2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs
- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Adapter PoE w zestawie:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Przewody:** Zasilanie
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 2
 - **Funkcje anteny:** Odłączana antena
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

Specyfikacja:

Cechy:

- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 27 dBm
- **BeamForming:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 23 - 22 dBm
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 220 użyt.
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana

Moc:

- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE, Active PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 120 g
- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Szerokość produktu:** 214,9 mm
- **Wysokość produktu:** 26,7 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Personal, WPA2-Enterprise, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, SNMPv2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs

Cechy zarządzania:

-
- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** Zasilanie

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 2
- **Funkcje anteny:** Odłączana antena
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna