

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-festa-f52-wall-1200-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-248204.html>



TP-Link Festa F52-Wall 1200 Mbit/s Białe Obsługa PoE

Cena	305,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFW88
Kod producenta	FESTA F52-WALL
Kod EAN	8885021370217

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Moc nadawcza (FCC):** 21 - 21 dBm
- **Liczba użytkowników:** 200 użyt.
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 23 dBm
- **BeamForming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **6 GHz:** Nie
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obszar pokrycia:** 25 m²
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Kolor produktu:** Białe
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 24,4 W
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE, Passive PoE
- **Waga produktu:** 212 g
- **Szerokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 20 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA-Personal, SSH, SNMPv3, SNMPv2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4 dBi

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Moc nadawcza (FCC):** 21 - 21 dBm
- **Liczba użytkowników:** 200 użyt.
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 23 dBm
- **BeamForming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **6 GHz:** Nie
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obszar pokrycia:** 25 m²

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 24,4 W
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE, Passive PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 212 g
- **Szerokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 20 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA-Personal, SSH, SNMPv3, SNMPv2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 4 dBi