

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-festa-f65-3000-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-248202.html>

TP-Link Festa F65 3000 Mbit/s Białą Obsługa PoE

Cena	522,87 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFW91
Kod producenta	FESTA F65
Kod EAN	8885021370170

Opis produktu

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Kolor produktu:** Białą
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1.2 A
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 38,5 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 372 g
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** Industry Canada (IC), RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość anten:** 5
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1.2 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 38,5 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 372 g

Ochrona:

- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Industry Canada (IC), RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Ilość anten:** 5
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny