

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-festa-f65-outdoor-3000-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-248372.html>

## TP-Link Festa F65-Outdoor 3000 Mbit/s Białe Obsługa PoE

Cena	<b>739,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFWDD</b>
Kod producenta	<b>FESTA F65-OUTDOOR</b>
Kod EAN	<b>8885021370163</b>

### Opis produktu

- **6 GHz:** Nie
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Białe
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Prąd wejściowy:** 1.2 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Waga produktu:** 780 g
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Głębokość produktu:** 160,5 mm
- **Szerokość produktu:** 280,4 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA3-Enterprise
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Industry Canada (IC), Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi

- 
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
  - **Ilość anten:** 2
  - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **6 GHz:** Nie
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO

### Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67

### Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1.2 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 780 g
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Głębokość produktu:** 160,5 mm
- **Szerokość produktu:** 280,4 mm

### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA3-Enterprise
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs
- **Ilość wsparć SSID:** 16

### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

### Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak

---

**Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Industry Canada (IC), Federalna Komisja Łączności (FCC)

**Porty i interfejsy:**

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Antena:**

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 2
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna