

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-festa-f65-wall-3000-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-174211.html>

TP-Link Festa F65-Wall 3000 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	439,84 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFW99
Kod producenta	FESTA F65-WALL
Kod EAN	8885021370156

Opis produktu

- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 42,4 mm
- **Waga produktu:** 284,6 g
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 143 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA-Personal
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 4
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi

Specyfikacja:

Cechy:

- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 42,4 mm
- **Waga produktu:** 284,6 g
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 143 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA-Personal
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs
- **Ilość wsparć SSID:** 16

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Antena:

-
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Ilość anten:** 4
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi