

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-festa-fr205-ruter-10-gigabit-ethernet-100-gigabit-ethernet-gigabit-ethernet-bialy-p-248373.html>



TP-Link Festa FR205 ruter 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Biały

Cena	308,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFUZM
Kod producenta	495578
Kod EAN	8885020621525

Opis produktu

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Diody LED:** Sieć WAN, LAN, System, Zasilanie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy:** 7,94 W
- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Wysokość produktu:** 100,7 mm
- **Głębokość produktu:** 25,4 mm
- **Liczba tuneli vpn:** 20
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wersja USB:** 2.0
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Sieć WAN, LAN, System, Zasilanie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy:** 7,94 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Wysokość produktu:** 100,7 mm
- **Głębokość produktu:** 25,4 mm

Ochrona:

- **Liczba tuneli vpn:** 20
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Trasa statyczna:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB:** 1
- **Wersja USB:** 2.0
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5

Połączenie WAN:

-
- **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
 - **Ethernet WAN:** Tak