

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-insight-s345-4g-tubowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2688-x-1520-px-sciana-p-255415.html>



TP-Link INSIGHT S345-4G Tubowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Ściana

Cena	1 129,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYW4
Kod producenta	INSIGHT S345-4G(4MM)
Kod EAN	8885020625585

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Układ:** Tubowa
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,7 W
- **Pobór mocy (max):** 9,7 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Szerokość produktu:** 122 mm
- **Wysokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 1,09 kg
- **Długość produktu:** 256 mm
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Wykrywacz odległości:** 120 m
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Typ karty SIM:** NanoSIM
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Bluetooth:** Nie
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G

- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Ilość anten:** 2
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Maksymalny zasięg działania:** 80 m
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80.4°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 98.7°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.8°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 2048 x 1280
- **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Lustro, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Obserwuj odległość:** 33 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Stała ostrość:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości:** 80 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Biały
 - **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
 - **Układ:** Tubowa
 - **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
 - **Materiał obudowy:** Metal
 - **Typ mocowania:** Ściana
 - **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,7 W
- **Pobór mocy (max):** 9,7 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 122 mm
- **Wysokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 1,09 kg
- **Długość produktu:** 256 mm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Wykrywacz odległości:** 120 m
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Typ karty SIM:** NanoSIM
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Bluetooth:** Nie
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak

Wydajność:

- **Ilość anten:** 2
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

-
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Maksymalny zasięg działania:** 80 m
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Zdalny podgląd:** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80.4°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 98.7°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.8°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 2048 x 1280
- **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Lustro, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 4 MP

-
- **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px

System obiektywów:

- **Określanie odległości:** 8 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Obserwuj odległość:** 33 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Stała ostrość:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości:** 80 m