

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-insight-s345s-tubowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2688-x-1520-px-sufit-sciana-slup-p-255413.html>



TP-Link InSight S345S Tubowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / ściana / słup

Cena	917,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYTZ
Kod producenta	568577
Kod EAN	8885020625608

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Waga produktu:** 600 g
- **Długość produktu:** 191 mm
- **Średnica:** 6,6 cm
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie wejścia do regionu, Opuszczony obiekt, Wykrywanie ludzi, Region exiting detection, Wykrywanie pojazdów, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 115°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 51°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 576, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 848 x 480, 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2688 x 1520
 - **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps - 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 1024 Kbps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Smart IR:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Wykrywanie odległości:** 76 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Rozpoznawanie odległości:** 14 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Obserwuj odległość:** 29 m
 - **Określanie odległości:** 7 m
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI, VCCI, KC, Industry Canada (IC)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

Waga i rozmiary:

-
- **Waga produktu:** 600 g
 - **Długość produktu:** 191 mm
 - **Średnica:** 6,6 cm

Ochrona:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie wejścia do regionu, Opuszczony obiekt, Wykrywanie ludzi, Region exiting detection, Wykrywanie pojazdów, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie przekroczenia linii

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 115°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 51°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 576, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 848 x 480, 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2688 x 1520
- **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps - 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 1024 Kbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Smart IR:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 76 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Rozpoznawanie odległości:** 14 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Obserwuj odległość:** 29 m
- **Określanie odległości:** 7 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI, VCCI, KC, Industry Canada (IC)