

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-insight-s445-obrotowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2688-x-1520-px-p-255398.html>



TP-Link InSight S445 Obrotowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena	1 132,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYYN
Kod producenta	557345
Kod EAN	8885020625622

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Średnica:** 11,1 cm
- **Waga produktu:** 480 g
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Opuszczony obiekt, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie przekroczenia linii, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie nietypowych dźwięków, Region exiting detection
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Funkcja liczenia osób:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 118°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Smart IR:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps - 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 512 Kbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 352 x 288, 320 x 240, 704 x 576, 2560 x 1440, 2048 x 1280, 640 x 480 (VGA)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Wykrywanie odległości:** 64 m
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 27 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 13 m
- **Certyfikaty zgodności:** BSMI, Industry Canada (IC), CE, KC, Federalna Komisja Łączności (FCC), VCCI

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

-
- **Średnica:** 11,1 cm
 - **Waga produktu:** 480 g
 - **Wysokość produktu:** 83,7 mm

Ochrona:

- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Opuszczony obiekt, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie przekroczenia linii, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie nietypowych dźwięków, Region exiting detection
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Funkcja liczenia osób:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 118°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

Video:

- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Smart IR:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps - 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 512 Kbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 352 x 288, 320 x 240, 704 x 576, 2560 x 1440, 2048 x 1280, 640 x 480 (VGA)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Wykrywanie odległości:** 64 m
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 27 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 13 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** BSMI, Industry Canada (IC), CE, KC, Federalna Komisja Łączności (FCC), VCCI