

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-ism321a-20-p-236090.html>

## TP-LINK ISM321A-20



Cena	<b>120,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KWRTPLKON0044</b>
Kod producenta	<b>ISM321A-20</b>
Kod EAN	<b>1210002601993</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Hot-swap:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Napięcie:** 3.3 V
- **Szerokość produktu:** 56,4 mm
- **Wysokość produktu:** 11 mm
- **Głębokość produktu:** 13,4 mm
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 85 °C
- **Minimalna temperatura pracy:** -40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 1.25 Gigabit Ethernet
- **Maksymalny dystans transferu:** 20000 m
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z
- **Typ transceivera SFP:** Światłowód
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 9/125
- **Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF):** Tak
- **Typ interfejsu:** SFP
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1250 Mbit/s
- **Złącze światłowodowe:** LC (UPC)

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Hot-swap:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary

#### Moc:

- **Napięcie:** 3.3 V

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 56,4 mm
- **Wysokość produktu:** 11 mm
- **Głębokość produktu:** 13,4 mm

#### Warunki pracy:

- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 85 °C
- **Minimalna temperatura pracy:** -40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

- 
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%
  - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%

**Wydajność:**

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 1.25 Gigabit Ethernet
- **Maksymalny dystans transferu:** 20000 m
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z
- **Typ transceivera SFP:** Światłowód
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 9/125
- **Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF):** Tak
- **Typ interfejsu:** SFP
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1250 Mbit/s
- **Złącze światłowodowe:** LC (UPC)