

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-mc110cs-konwerter-sieciowy-1000-mbit-s-1310-nm-czarny-p-178902.html>



## TP-Link MC110CS konwerter sieciowy 1000 Mbit/s 1310 nm Czarny

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>177,03 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRCKR1</b> |
| Kod producenta   | <b>MC110CS</b>       |
| Kod EAN          | <b>6935364030407</b> |

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Diody LED:** Zasilanie, Prędkość
- **Pobór mocy (max):** 1,52 W
- **Głębokość produktu:** 73 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Szerokość produktu:** 94,5 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 100BASE-FX
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania:** UTP 3, 4, 5e, 5
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5, Cat3, Cat4
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Maksymalny dystans transferu:** 20000 m
- **Głębokość opakowania:** 204 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 380 g
- **Szerokość opakowania:** 165 mm
- **Wysokość opakowania:** 65 mm
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Pełny duplex:** Tak
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 94,5 x 73 x 27 mm

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Diody LED:** Zasilanie, Prędkość

#### Moc:

- 
- **Pobór mocy (max):** 1,52 W

#### **Waga i rozmiary:**

- **Głębokość produktu:** 73 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Szerokość produktu:** 94,5 mm

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### **Sieć:**

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 100BASE-FX
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania:** UTP 3, 4, 5e, 5
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5, Cat3, Cat4
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s

#### **Wydajność:**

- **Długość fali:** 1310 nm
- **Maksymalny dystans transferu:** 20000 m

#### **Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 204 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 380 g
- **Szerokość opakowania:** 165 mm
- **Wysokość opakowania:** 65 mm

#### **Porty i interfejsy:**

- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Pełny duplex:** Tak
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 94,5 x 73 x 27 mm