

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-omada-ax1800-1800-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-174207.html>



TP-Link Omada AX1800 1800 Mbit/s Białe Obsługa PoE

Cena	1 887,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRELGI
Kod producenta	EAP613(5-PACK)
Kod EAN	4895252500523

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1800 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **MIMO:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Adaptacyjne zarządzania przepustowością:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** SSID-based VLAN assignment
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)
- **6 GHz:** Nie
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 33,6 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, WPA, WPA3, HTTPS, WPA2, SNMPv3, SNMPv2
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Funkcje zarządzania:** Omada
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 40%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 90 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Ilość sztuk:** 5
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 4

-
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1800 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **MIMO:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Adaptacyjne zarządzania przepustowością:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** SSID-based VLAN assignment
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)
- **6 GHz:** Nie
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 33,6 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, WPA, WPA3, HTTPS, WPA2, SNMPv3, SNMPv2
- **Ilość wsparć SSID:** 16

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Funkcje zarządzania:** Omada

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 40%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 90 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 5
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 4
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna