

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-omada-eap115-300-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-305426.html>



TP-Link Omada EAP115 300 Mbit/s Białe Obsługa PoE

Cena	182,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTF71
Kod producenta	16762
Kod EAN	1210002618472

Opis produktu

- **Moc nadawcza (FCC):** 21 dBm
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN
- **Moc nadawcza (CE):** 19 dBm
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **5 GHz:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Białe
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 47,5 mm
- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Alarm statusu systemu:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, SSH, SNMP, 152-bit WEP, HTTPS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA-PSK
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Wysokość opakowania:** 69 mm
 - **Głębokość opakowania:** 268 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 600 g
 - **Szerokość opakowania:** 246 mm
 - **Adapter PoE w zestawie:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Port wan:** Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Ilość anten:** 2
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3 dBi
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc nadawcza (FCC):** 21 dBm
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN
- **Moc nadawcza (CE):** 19 dBm
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **5 GHz:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 47,5 mm
- **Szerokość produktu:** 180 mm

Ochrona:

- **Alarm statusu systemu:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, SSH, SNMP, 152-bit WEP, HTTPS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA-PSK
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 69 mm
- **Głębokość opakowania:** 268 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 600 g
- **Szerokość opakowania:** 246 mm

Zawartość opakowania:

- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Port wan:** Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Ilość anten:** 2
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3 dBi

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak