

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-omada-eap235-wall-1167-mbits-bialy-obsluga-poe-p-29688.html>



TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Bialy Obsługa PoE

Cena	346,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCREKSB
Kod producenta	1651319
Kod EAN	0845973088972

Opis produktu

- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 867 Mbit/s
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Sterowanie pasmem: Tak
- Automatyczne skanowanie kanałów: Tak
- Izolacja bezprzewodowa: Tak
- 2,4 GHz: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Mapowanie VLAN, Port-based VLAN
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.1x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1167 Mbit/s
- MIMO: Tak
- Moc nadawcza (CE): 20 - 23 dBm
- 5 GHz: Tak
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- 6 GHz: Nie
- Pasmo częstotliwości: 2.4 - 5 GHz
- BeamForming: Tak
- Moc nadawcza (FCC): 21 dBm
- Diody LED: Status, Sieć WAN, LAN, WLAN, Zasilanie
- Przeznaczenie: Ściana
- Przycisk reset: Tak
- Kensington Lock: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): Passive PoE, Active PoE
- Obsługa PoE: Tak
- Pobór mocy: 24,4 W
- Szerokość produktu: 143 mm
- Wysokość produktu: 20 mm
- Głębokość produktu: 86 mm
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
- Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS): Tak
- Ilość wsparć SSID: 16
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2, 64-bit WEP, WPA-Enterprise, SSH, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, HTTPS, WPA2-PSK, 152-bit WEP, SNMPv3, 802.1x RADIUS, SNMP, WPA2-Enterprise
- Filtrowanie adresów MAC: Tak

-
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
 - Syslog: Tak
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
 - Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
 - Szerokość opakowania: 117 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 300 g
 - Wysokość opakowania: 33 mm
 - Głębokość opakowania: 184 mm
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Zestaw do montażu: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Ilość sztuk: 1
 - Certyfikaty zgodności: RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Port wan: Ethernet (RJ-45)
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
 - Funkcje anteny: Zintegrowana antena
 - Poziom wzmacnienia anteny (max): 4 dBi
 - Ilość anten: 2
 - Typ anteny: Wewnętrzne
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak