

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-omada-eap610-outdoor-1800-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-174199.html>



## TP-Link Omada EAP610-Outdoor 1800 Mbit/s Białe Obsługa PoE

Cena	<b>666,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAIKI</b>
Kod producenta	<b>EAP610-OUTDOOR</b>
Kod EAN	<b>6935364010232</b>

### Opis produktu

- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1800 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Kolor produktu:** Białe
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 280,4 mm
- **Wysokość produktu:** 56,9 mm
- **Głębokość produktu:** 106,5 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2, WEP
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Funkcje zarządzania:** Omada
- **Syslog:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Głębokość opakowania:** 325 mm
- **Wysokość opakowania:** 67 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,29 kg

- 
- **Szerokość opakowania:** 241 mm
  - **Zestaw do montażu:** Tak
  - **Adapter PoE w zestawie:** Tak
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Protokoły zarządzające:** SNMP v1/v2c
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny
  - **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
  - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1800 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana

### Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 280,4 mm
- **Wysokość produktu:** 56,9 mm
- **Głębokość produktu:** 106,5 mm

### Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2, WEP
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Funkcje zarządzania:** Omada
- **Syslog:** Tak

### Warunki pracy:

- 
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
  - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

**Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 325 mm
- **Wysokość opakowania:** 67 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,29 kg
- **Szerokość opakowania:** 241 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

**Protokoły:**

- **Protokoły zarządzające:** SNMP v1/v2c

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Antena:**

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990