

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-omada-eap620-hd-punkt-dostepowy-wlan-1201-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-255684.html>



TP-Link Omada EAP620 HD punkt dostępowy WLAN 1201 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	657,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROZBW
Kod producenta	EAP620 HD
Kod EAN	6935364030742

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
- **Moc nadawcza (FCC):** 23 dBm
- **MIMO:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Moc nadawcza (CE):** 20/23 dBm
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1201 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 1020 użyt.
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE, Active PoE
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-PSK, WEP, SNMP, SSH, WPA2-PSK, SNMPv2, WPA3-PSK, WPA3, SNMPv3
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak

-
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
 - **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Syslog:** Tak
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
- **Moc nadawcza (FCC):** 23 dBm
- **MIMO:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Moc nadawcza (CE):** 20/23 dBm
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1201 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 1020 użyt.
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Sterowanie pasmem:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE, Active PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-PSK, WEP, SNMP, SSH, WPA2-PSK, SNMPv2, WPA3-PSK, WPA3, SNMPv3
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna