

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-omada-eap653-5-pack-2976-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-174222.html>

TP-Link Omada EAP653 (5-pack) 2976 Mbit/s Białe Obsługa PoE

Cena	2 023,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDEIG
Kod producenta	EAP653(5-PACK)
Kod EAN	4895252505306

Opis produktu

- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (CE):** 27 dBm
- **BeamForming:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 22 dBm
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2976 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11h, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **5 GHz:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Białe
- **Diody LED:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 33,6 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, WPA2, SNMPv3, HTTPS, SSH, SNMP, WPA, WPA3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Ilość sztuk:** 5
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (CE):** 27 dBm
- **BeamForming:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 22 dBm
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2976 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11h, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **5 GHz:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 33,6 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm

Ochrona:

- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, WPA2, SNMPv3, HTTPS, SSH, SNMP, WPA, WPA3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

-
- **Syslog:** Tak
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 5
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.