

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-omada-eap670-punkt-dostepowy-wlan-5400-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-268984.html>



TP-Link Omada EAP670 punkt dostępowy WLAN 5400 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	735,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPP73
Kod producenta	EAP670
Kod EAN	4897098687154

Opis produktu

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4804 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, band1 & band2, EIRP); <30 dBm(5 GHz, band3, EIRP)
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **6 GHz:** Nie
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** <25 dBm (2.4 GHz); <28 dBm (5 GHz)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5400 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **BeamForming:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 64 mm
- **Głębokość produktu:** 243 mm
- **Szerokość produktu:** 243 mm
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 304 mm

-
- **Szerokość opakowania:** 302 mm
 - **Wysokość opakowania:** 82 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,32 kg
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Ilość anten:** 6
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4804 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, band1 & band2, EIRP); <30 dBm(5 GHz, band3, EIRP)
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **6 GHz:** Nie
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** <25 dBm (2.4 GHz); <28 dBm (5 GHz)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5400 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **BeamForming:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 64 mm
- **Głębokość produktu:** 243 mm
- **Szerokość produktu:** 243 mm

Ochrona:

- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16

Cechy zarządzania:

-
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 304 mm
- **Szerokość opakowania:** 302 mm
- **Wysokość opakowania:** 82 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,32 kg

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Ilość anten:** 6

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.