

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-omada-eap772-punkt-dostepowy-wlan-9300-mbit-s-bialy-p-293277.html>



TP-Link Omada EAP772 punkt dostępowy WLAN 9300 Mbit/s Biały

Cena	1 020,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSRRRA
Kod producenta	EAP772
Kod EAN	8885020623093

Opis produktu

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 9300 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 380 użyt.
- **5 GHz:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.2
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac
- **Bluetooth:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2880 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **BeamForming:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5760 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Wysokość produktu:** 32,5 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 24
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, SNMPv2, WPA3-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, SNMPv3, SNMP
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Nie
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 9300 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 380 użyt.
- **5 GHz:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.2
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac
- **Bluetooth:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2880 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **BeamForming:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5760 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 32,5 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 24
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, SNMPv2, WPA3-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, SNMPv3, SNMP
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Nie
- **Ilość sztuk:** 1

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

-
- **Typ anteny:** Wewnętrzny