

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-omada-eap783-punkt-dostepowy-wlan-19000-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-274927.html>



TP-Link Omada EAP783 punkt dostępowy WLAN 19000 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	2 422,72 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPTE
Kod producenta	EAP783
Kod EAN	4895252503517

Opis produktu

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 5760 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 19000 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **5 GHz:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1376 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 760 użyt.
- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10000 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 6 GHz
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 11520 Mbit/s
- **BeamForming:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Wysokość produktu:** 46,5 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

-
- **Ilość sztuk:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 5760 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 19000 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **5 GHz:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1376 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 760 użyt.
- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10000 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 6 GHz
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 11520 Mbit/s
- **BeamForming:** Tak

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Wysokość produktu:** 46,5 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny