

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-omada-sg3428xmpp-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1-p-175267.html>



TP-Link Omada SG3428XMPP łącza sieciowe Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena	2 620,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCUKJ
Kod producenta	487282
Kod EAN	8885020620856

Opis produktu

- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 486,2 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Statyczna ochrona portu:** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Auto VLAN, Guest VLAN
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP client, DHCP server
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Emisja ciepła:** 1658,78 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak

-
- **Agregator połączenia:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
 - **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Obsługa 10G:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Port konsoli:** RJ-45/micro-USB
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Prędkość przekazywania:** 95,23 Mpps
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 128 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 16
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 500 W
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 8
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 486,2 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Ochrona:

- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Statyczna ochrona portu:** Tak
- **Uwierzetylnianie:** Auto VLAN, Guest VLAN
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP client, DHCP server

Cechy zarządzania:

- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Emisja ciepła:** 1658,78 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Port konsoli:** RJ-45/micro-USB
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Store-and-forward:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Prędkość przekazywania:** 95,23 Mpps
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 128 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 16
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 500 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 8

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.