

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-omada-sg3452xmpp-lacza-sieciowe-zarządzany-l2-gigabit-ethernet-101001000-obsługa-poe-1u-czar-p-29955.html>



TP-Link Omada SG3452XMPP łącza sieciowe Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/1

Cena	4 784,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCRDD
Kod producenta	487283
Kod EAN	8885020620870

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Układ: 1U
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Pobór mocy (max): 635,7 W
- Głębokość produktu: 330 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP server, DHCP relay
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Uwierzytynianie: Auto VLAN, Guest VLAN
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Statyczna ochrona portu: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Emisja ciepła: 2169,2 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s
- Obsługa 10G: Tak

-
- Dublowanie portów: Tak
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Agregator połączenia: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Port konsoli: RJ-45/Micro-USB
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 176 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 12 MB
 - Store-and-forward: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Prędkość przekazywania: 130,9 Mpps
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 750 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): 8
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 40
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Ostrzeżenia: Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.