

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-pa411kit-500-mbit-s-przewodowa-siec-lan-bialy-2-szt-p-174726.html>

TP-Link PA411KIT 500 Mbit/s Przewodowa sieć LAN Białe 2 szt.



Cena	198,35 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRJES6
Kod producenta	TL-PA411 KIT
Kod EAN	6935364085261
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, PLC
- **Kolor produktu:** Białe
- **Pobór mocy:** 2 W
- **Głębokość produktu:** 52 mm
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Wysokość produktu:** 28,5 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 40 - 70 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Premium, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows Vista Business x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 2000 Professional, Windows 2000, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Modulacja:** OFDM
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 500 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wbudowane gniazdko elektryczne:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Maksymalny zasięg działania:** 300 m
- **Ilość sztuk:** 2
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, PLC
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy:** 2 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 52 mm
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Wysokość produktu:** 28,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 40 - 70 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Premium, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows Vista Business x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 2000 Professional, Windows 2000, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Modulacja:** OFDM
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 500 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wbudowane gniazdko elektryczne:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Maksymalny zasięg działania:** 300 m

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 2
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800