

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-re200-wzmacniacz-sieciowy-bialy-10-100-mbit-s-p-320919.html>



TP-Link RE200 Wzmacniacz sieciowy Biały 10, 100 Mbit/s

Cena	146,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFIU1
Kod producenta	1651332
Kod EAN	6935364071608

Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pobór mocy:** 6,5 W
- **Głębokość produktu:** 65,8 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 75,2 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 433 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 2000 Professional, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows NT, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 2000, Windows 98SE, Windows Vista Business x64
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 750 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 200 g
- **Wysokość opakowania:** 89 mm
- **Szerokość opakowania:** 156,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 101,5 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość anten:** 3
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °F):** 32 - 104 °F

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy:** 6,5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 65,8 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 75,2 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 433 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak

Wydajność:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 2000 Professional, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows NT, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 2000, Windows 98SE, Windows Vista Business x64
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 750 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 200 g
- **Wysokość opakowania:** 89 mm
- **Szerokość opakowania:** 156,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 101,5 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Ilość anten:** 3
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Pozostałe funkcje:

- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 104 °F