

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/tp-link-re505x-przedluzacz-sieciowy-nadajnik-i-odbior-nik-sieci-bialy-10-100-1000-mbits-p-29534.html>



TP-Link RE505X przedłużacz sieciowy Nadajnik i odbiornik sieci Biały 10, 100,

Cena	263,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRFIU8
Kod producenta	1651321
Kod EAN	0840030700422

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Diody LED: Sieć WAN, WLAN, Zasilanie
- Ilość sztuk: 1
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 10 W
- Głębokość produktu: 46 mm
- Wysokość produktu: 124,8 mm
- Szerokość produktu: 74 mm
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 1200 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK
- Wi-Fi: Tak
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- Model: Nadajnik i odbiornik sieci
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8 Pro x64, Windows Vista Business, Windows 8 x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 2000 Professional, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 2000, Windows 98SE, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
- Przycisk WPS: Tak
- Realna szybkość przesyłania danych: 1200 Mbit/s
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Zgodny z Mac: Tak

-
- Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Waga wraz z opakowaniem: 400 g
 - Szerokość opakowania: 202 mm
 - Wysokość opakowania: 97 mm
 - Głębokość opakowania: 125 mm
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Certyfikaty zgodności: RoHS
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Typ anteny: Zewnętrzny
 - Moc nadawcza (CE): 2.4 GHz $\leq$ 20dBm, 5 GHz $\leq$ 30dBm
 - Ilość anten: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990