

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-router-deco-x20-4g-v1-wi-fi-6-p-13060.html>



TP-Link Router Deco X20-4G V1 Wi-Fi 6

Cena	876,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLROU0122
Kod producenta	DECO X20-4G
Kod EAN	6935364006709

Opis produktu

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85171800
- Wsparcie systemu Chmury: TP-Link ID
- Liczba sieci gościnnych (5 GHz): 1
- Tryby pracy: 3G/4G, Router, Access Point
- Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz): 1
- Technologia Inteligent mesh: Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Liczba rdzeni procesora: 4
- MIMO: Tak
- Taktowanie procesora: 1,5 GHz
- Procesor wbudowany: Tak
- Ilość obsługiwanych urządzeń: 150
- Moc nadawania: CE: ≤20 dBm (2.4GHz), ≤23 dBm (5GHz)
- Ilość anten: 4
- Diody LED: Zasilanie
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Typ anteny: Wewnętrzne
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Kolor produktu: Biały
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Przycisk reset: Tak
- Prąd wejściowy zasilacza: 0,6 A
- Częstotliwość adaptera AC: 50/60 Hz
- Prąd wyjściowy adaptera AC: 1,5 A
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 12 V
- Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
- Głębokość produktu: 105 mm
- Wysokość produktu: 167 mm
- Szerokość produktu: 105 mm
- Liczba dołączonych adapterów: 1 szt.
- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
- Kabel sieciowy: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Stałe IP: Tak
- Dynamiczny adres IP: Tak
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 1201 Mbit/s
- Dostęp dla gości: Tak
- Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE): Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA3, WPA-PSK

-
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6): Y
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
 - Ethernet WAN: Tak
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Obsługiwane sieci 4G: 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 800 MHz, 700 MHz, 1800 MHz, 850 MHz, 2600 MHz, 900 MHz
 - Typ karty SIM: NanoSIM
 - Generacja sieci mobilnej: 3G, 4G
 - Standardy 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS
 - Obsługiwane pasma UMTS: 2100 MHz, 900, 850
 - Standardy 4G: TD-LTE & FDD-LTE