

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tapo-c110-szescian-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-1920-x-1080-px-biurko-p-162666.html>

BRAK
ZDJĘCIA



TP-Link Tapo C110 Sześćcian Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 1920 x 1080 px Biurko

Cena	134,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRATE6
Kod producenta	Tapo C110
Kod EAN	4897098682760

Opis produktu

- **Diody LED:** System
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Sześćcian
- **Typ mocowania:** Biurko
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie energii:** 300 mA
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Wysokość produktu:** 98,9 mm
- **Głębokość produktu:** 54,8 mm
- **Szerokość produktu:** 67,6 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")
- **Liczba czujników:** 1
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 9.144 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak

-
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** System
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Sześćcian
- **Typ mocowania:** Biurko

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie energii:** 300 mA
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 98,9 mm
- **Głębokość produktu:** 54,8 mm
- **Szerokość produktu:** 67,6 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 9.144 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Formaty kompresji:** H.264

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1