

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tapo-c225-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2560-x-1440-px-biurko-p-162227.html>



TP-Link Tapo C225 Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2560 x 1440 px Biurko

Cena	248,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAPTH
Kod producenta	Tapo C225
Kod EAN	4897098688090

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Biurko
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Tower
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wysokość produktu:** 112 mm
- **Średnica:** 8 cm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push, Zrzut obrazu
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Auto-tracking:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Szablon montażowy:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Automatyczne wykrywanie:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 149°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Prędkość przesuwania:** 120 °/s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 360°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** Starlight
 - **Efektywna rozdzielczość aparatu:** 1440 px
 - **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2560 x 1440 px
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ilość diod oświetlenia:** 1
 - **Długość fal podczerwieni:** 940 nm
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Biurko
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Tower

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 112 mm
- **Średnica:** 8 cm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push, Zrzut obrazu
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

-
- **Zdalnie sterowany:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Auto-tracking:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Szablon montażowy:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 149°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Prędkość przesuwania:** 120 °/s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** Starlight
- **Efektywna rozdzielczość aparatu:** 1440 px
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2560 x 1440 px
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 1
- **Długość fal podczerwieni:** 940 nm

Video:

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak