

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tapo-c325wb-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2688-x-1520-px-p-162893.html>



TP-Link Tapo C325WB Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Ściana

Cena	320,70 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCG51
Kod producenta	Tapo C325WB
Kod EAN	4897098685426

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 9
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 90,4 mm
- **Głębokość produktu:** 137,9 mm
- **Szerokość produktu:** 148,7 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")

-
- **Tryb nocny:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1512p
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 9
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 90,4 mm
- **Głębokość produktu:** 137,9 mm
- **Szerokość produktu:** 148,7 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Formaty kompresji:** H.264
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1512p

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1