

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tl-sg1008mp-nie-zarządzany-gigabit-ethernet-101001000-obsluga-poe-1u-czarny-p-29611.html>



TP-Link TL-SG1008MP Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE

Cena	505,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRFIU6
Kod producenta	1035890
Kod EAN	6935364085254

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Układ: 1U
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Materiał obudowy: Metal
- Diody LED: Tak
- Możliwość sztaplowania: Nie
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 173,65 W
- Źródło zasilania: AC/PoE
- Głębokość produktu: 180 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 294 mm
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Emisja ciepła: 592,15 BTU/h
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Wspierany auto-aging adresów MAC: Tak
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- Auto-Negocjacja: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat3, Cat4, Cat5e
- Półduplex: Tak
- Maksymalna długość kabla: 100 m
- Głębokość opakowania: 400 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Szerokość opakowania: 250 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,11 kg
- Wysokość opakowania: 80 mm
- Zestaw do montażu haków: Tak

-
- Przewody: Prąd przemienny
 - Przewodnik użytkownika: Tak
 - Certyfikaty zgodności: RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
 - Store-and-forward: Tak
 - Prędkość przekazywania: 11,904 Mpps
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 16 Gbit/s
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 16000
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 153 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak