

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tl-sg1218mp-lacza-sieciowe-nie-zarządzany-gigabit-ethernet-101001000-obsluga-poe-1u-czarny-p-27426.html>



TP-Link TL-SG1218MP łącza sieciowe Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/10

Cena	920,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAKKO
Kod producenta	TL-SG1218MP
Kod EAN	6935364072155

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Układ: 1U
- Materiał obudowy: Metal
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 286,64 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Emisja ciepła: 977,44 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
- Auto-Negocjacja: Tak
- Wspierany auto-aging adresów MAC: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Półdupleks: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat4, Cat5e, Cat5, Cat6, Cat3
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Pełny duplex: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 3,05 kg
- Szerokość opakowania: 250 mm
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Głębokość opakowania: 528 mm
- Wysokość opakowania: 80 mm
- Przewody: Prąd przemienny
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 18

-
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 18
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Liczba portów SFP Combo: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Prędkość przekazywania: 26,78 Mpps
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 36 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Tak
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 250 W
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16