

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tl-sg2008-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-101001000-czarny-p-29246.html>



TP-Link TL-SG2008 Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny

Cena	396,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRFYEU
Kod producenta	TL-SG2008
Kod EAN	6935364021788

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Zasilacz dołączony: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Pobór mocy (max): 6,42 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Wysokość produktu: 26 mm
- Głębokość produktu: 126 mm
- Szerokość produktu: 209 mm
- Funkcje DHCP: DHCP client
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH-2, SSH, SSL/TLS
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Obsługa MIB: Y
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Multicast VLAN, Voice VLAN
- Półdupleks: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 512
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat3, Cat4, Cat5e
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D
- Bez wiatraka: Tak
- Głębokość opakowania: 280 mm

-
- Przewody: Prąd przemienny
 - Szerokość opakowania: 223 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 930 g
 - Przewodnik użytkownika: Tak
 - Wysokość opakowania: 68 mm
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 4 MB
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
 - Prędkość przekazywania: 11,9 Mpps
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak