

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tl-sl1218p-lacza-sieciowe-nie-zarządzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-cza-p-217764.html>



## TP-Link TL-SL1218P łączy sieciowe Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>641,63 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRAHZN</b> |
| Kod producenta   | <b>TL-SL1218P</b>    |
| Kod EAN          | <b>6935364052829</b> |

### Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Pobór mocy (max):** 172,8 W
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Klasyfikacja ruchu:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Emisja ciepła:** 589,25 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat4, Cat5, Cat6, Cat3
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 528 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 250 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Przewody:** Prąd przemieniczny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 2
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 16
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 18
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Liczba portów SFP Combo:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 7,2 Gbit/s
- **Pamięć bufora pakietów:** 4,1 MB

- 
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
  - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
  - **Prędkość przekazywania:** 5,36 Mpps
  - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
  - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
  - **Obsługa PoE:** Tak
  - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 150 W
  - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 16

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 172,8 W

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

### Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Klasyfikacja ruchu:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Emisja ciepła:** 589,25 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

### Sieć:

- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat4, Cat5, Cat6, Cat3
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 528 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 250 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

### Porty i interfejsy:

- 
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 2
  - Ilość portów Fast Ethernet (copper): 16
  - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 18
  - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  - Liczba portów SFP Combo: 1

**Dane logistyczne:**

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

**Przesyłanie danych:**

- Przepustowość routowania/przełączania: 7,2 Gbit/s
- Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
- Prędkość przekazywania: 5,36 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia

**Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):**

- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
- Obsługa PoE: Tak
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 150 W
- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16