

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tl-sx105-lacza-sieciowe-nie-zarządzany-10g-ethernet-100-1000-10000-czarny-p-248211.html>



## TP-Link TL-SX105 łącza sieciowe Nie zarządzany 10G Ethernet (100/1000/10000) Czarny

Cena	<b>1 141,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCRKP</b>
Kod producenta	<b>TL-SX105</b>
Kod EAN	<b>6935364030896</b>

### Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 21,4 W
- **Głębokość produktu:** 131 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,58 kg
- **Wysokość opakowania:** 70 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 315 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Ilość portów 10G Ethernet (miedz):** 5
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 16 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 100 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 74,4 Mpps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Store-and-forward:** Tak

- 
- **Obsługa PoE:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

### Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 21,4 W

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 131 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm

### Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

### Sieć:

- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
- **Auto-Negocjacja:** Tak

### Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak

### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,58 kg
- **Wysokość opakowania:** 70 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 315 mm

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

### Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Ilość portów 10G Ethernet (miedź):** 5

### Dane logistyczne:

- 
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

**Przesyłanie danych:**

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 16 MB
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 100 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 74,4 Mpps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Store-and-forward:** Tak

**Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):**

- **Obsługa PoE:** Nie