

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s245-4mm-p-226610.html>



TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S245(4mm)

Cena	639,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMOC
Kod producenta	INSIGHT S245(4MM)
Kod EAN	8885020624656

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Kod IK:** IK10
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,52 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Szerokość produktu:** 122 mm
- **Waga produktu:** 620 g
- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Głębokość produktu:** 122 mm
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie ludzi, Moving object, Wykrywanie pojazdów, Przekraczać granicę, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Wykrywacz odległości:** 80 m
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP

- **Widok na żywo:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Maksymalny zasięg działania:** 80 m
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105.4°
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Lustro, Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Formaty kompresji:** H.265, H.265+, H.264+, H.264
- **Wykrywanie odległości:** 80 m
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Obserwuj odległość:** 33 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Kod IK:** IK10
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

-
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,52 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 122 mm
- **Waga produktu:** 620 g
- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Głębokość produktu:** 122 mm

Ochrona:

- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie ludzi, Moving object, Wykrywanie pojazdów, Przekraczać granicę, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Wykrywacz odległości:** 80 m
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Widok na żywo:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Maksymalny zasięg działania:** 80 m
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Zawartość opakowania:

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105.4°
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Lustro, Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Formaty kompresji:** H.265, H.265+, H.264+, H.264

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 80 m
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Obserwuj odległość:** 33 m

-
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m