

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s285-2-8mm-p-162695.html>



## TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S285(2 8mm)

Cena	<b>754,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRMOEB</b>
Kod producenta	<b>INSIGHT S285(2.8MM)</b>
Kod EAN	<b>8885020624595</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,3 W
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Głębokość produktu:** 122 mm
- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Szerokość produktu:** 122 mm
- **Waga produktu:** 620 g
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Wykrywacz odległości:** 85 m
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie wejścia do regionu, Przekraczanie granic, Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie ludzi, Moving object, Region exiting detection, Wtargnięcie, Zmiana scen
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Maksymalny zasięg działania:** 85 m
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 133.5°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 110°
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58.1°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Nasycenie, Lustro, Kontrast, Ostrość
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Stała ostrość:** Tak
- **Wykrywanie odległości:** 85 m
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
- **Obserwuj odległość:** 35 m

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

- 
- **Kolor produktu:** Biały

#### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,3 W
- **Pobór mocy (max):** 11 W

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 122 mm
- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Szerokość produktu:** 122 mm
- **Waga produktu:** 620 g

#### Ochrona:

- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Wykrywacz odległości:** 85 m
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie wejścia do regionu, Przekraczanie granicę, Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie ludzi, Moving object, Region exiting detection, Wtargnięcie, Zmiana scen
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

#### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

#### Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Maksymalny zasięg działania:** 85 m
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

---

#### Zawartość opakowania:

- Liczba kamer: 1
- Podręcznik użytkownika: Tak

#### Audio:

- Zakres szybkości transmisji bitów: 0 - 64 Kbit/s
- Wbudowane głośniki: Tak
- Ilość wbudowanych mikrofonów: 1
- Częstotliwość próbkowania: 8 kHz
- Obsługiwane formaty audio: G.711 A-law
- Kanały wejściowe audio: 1.0 kan.
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Kanały wyjścia audio: 1.0 kan.
- System dźwięku: 2-drożny

#### Nośnik danych:

- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB
- Obsługiwane karty pamięci: microSD

#### Porty i interfejsy:

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Gniazdko wyjścia DC: Tak

#### Kamera:

- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 133.5°
- Min. Oświetlenie: 0 lx
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 110°
- Szybkość migawki: 1/3 to 1/10000
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 58.1°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°

#### Matryca światłoczuła:

- Skanowanie progresywne: Tak
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- Typ przetwornika obrazu: CMOS

#### Tryb nocny:

- Typ diody LED: Podczerwień/biały
- Tryb nocny: Tak

#### Video:

- Regulowanie jakości: Jasność, Nasycenie, Lustro, Kontrast, Ostrość
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160
- Suma megapikseli: 8 MP
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Formaty kompresji: H.264+, H.265, H.264, H.265+
- Prędkość przepływu danych: Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Nagrywanie wideo: Tak
- Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px

#### System obiektywów:

- Stała ostrość: Tak
- Wykrywanie odległości: 85 m
- Określanie odległości: 8 m
- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
- Maksymalna przesłona: 1,6

- 
- **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
  - **Obserwuj odległość:** 35 m