

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tplink-punkt-dostepowy-eap615gp-wall-eap615gpwall-p-174860.html>



## TP-LINK TPLINK Punkt dostępowy EAP615GP-Wall EAP615GPWall

Cena	<b>476,97 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJF17</b>
Kod producenta	<b>487285</b>
Kod EAN	<b>8885020620528</b>

### Opis produktu

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1201 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 120 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 80 MHz
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (CE):** 20 dBm
- **BeamForming:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 21 dBm
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 0.5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 12,2 W
- **Waga produktu:** 320 g
- **Szerokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 37,6 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, WPA3-Personal, SNMPv2, WPA-Personal, WPA2-Personal, SNMPv3, SNMP
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs, Transmisja SSID włączona/wyłączona
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

- 
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
  - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Zestaw do montażu:** Tak
  - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny
  - **Ilość anten:** 2
  - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 6,5 dBi
  - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1201 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 120 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 80 MHz
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (CE):** 20 dBm
- **BeamForming:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 21 dBm

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Przeznaczenie:** Ściana

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 0.5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 12,2 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 320 g
- **Szerokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 37,6 mm

### Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, WPA3-Personal, SNMPv2, WPA-Personal, WPA2-Personal, SNMPv3, SNMP
- **Ilość wsparć SSID:** 16

- 
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs, Transmisja SSID włączona/wyłączona
  - **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

#### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

#### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

#### Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 6,5 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

#### Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak