

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-vigi-c230i-mini-2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-w-p-162446.html>



TP-Link VIGI C230I MINI(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2304 x 1296 px Sufit

Cena	277,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDFR5
Kod producenta	VIGI C230I MINI(2.8MM)
Kod EAN	4897098688922

Opis produktu

- **Kod IK:** IK08
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kopuła
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 7,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Szerokość produktu:** 114 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106.9°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127.9°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.9°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

-
- **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 352 x 288, 320 x 240
 - **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Lustro, Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Suma megapikseli:** 3 MP
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kod IK:** IK08
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 7,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 114 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Głębokość produktu:** 58 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

-
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106.9°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127.9°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.9°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 352 x 288, 320 x 240
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Lustro, Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Suma megapikseli:** 3 MP

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm