

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-vigi-c240i-2-8mm-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2560-x-1440-p-162261.html>



TP-Link VIGI C240I (2.8mm) Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2560 x 1440 px Sufit / Ściana

Cena	248,32 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCNXF
Kod producenta	VIGI C240I(2.8MM)
Kod EAN	4897098688908

Opis produktu

- **Zdarzenie podstawowe:** Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Głębokość produktu:** 115 mm
- **Szerokość produktu:** 115 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie wejścia do regionu, Przekraczać granicę, Opuszczony obiekt, Wykrywanie ludzi, Wtargnięcie, Wykrywanie pojazdów, Region exiting detection
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 3 kan.
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 193 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 460 g
- **Szerokość opakowania:** 153 mm
- **Wysokość opakowania:** 120 mm

-
- **Liczba kamer:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 106.5°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88.8°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48.9°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 1
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 288, 320 x 240
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 4 Mbps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Lustro, Ostrość
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Średnica obiektywu:** 2,8 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** CE

Specyfikacja:

Cechy:

- **Zdarzenie podstawowe:** Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 115 mm
- **Szerokość produktu:** 115 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Ochrona:

- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie wejścia do regionu, Przekraczanie granicę, Opuszczony obiekt, Wykrywanie ludzi, Wtargnięcie, Wykrywanie pojazdów, Region exiting detection
- **Ochrona hasłem:** Tak

-
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Inkrypcja HTTPS:** Tak
 - **Lustro:** Tak
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 3 kan.

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 193 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 460 g
- **Szerokość opakowania:** 153 mm
- **Wysokość opakowania:** 120 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 106.5°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88.8°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48.9°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 1
- **Tryb nocny:** Tak

-
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 288, 320 x 240
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 4 Mbps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Lustro, Ostrość
- **Maska prywatności:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Średnica obiektywu:** 2,8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE