

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-vigi-c250-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2880-x-1620-px-su-p-248655.html>



TP-Link VIGI C250 Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2880 x 1620 px Sufit

Cena	317,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRACTE
Kod producenta	VIGI C250(2.8mm)
Kod EAN	4895252503074

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Pobór mocy:** 1,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 7 W
- **Wysokość produktu:** 85,7 mm
- **Średnica:** 11,5 cm
- **Waga produktu:** 280 g
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 193 mm
- **Wysokość opakowania:** 120 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 470 g
- **Szerokość opakowania:** 153 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711

-
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 109°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128°
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 128°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Ilość diod oświetlenia:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2880 x 1620
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 2880p, 1080p, 2560p
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Smart IR:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Rozpoznawanie odległości:** 13 m
 - **Wykrywanie odległości:** 64 m
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Obserwuj odległość:** 27 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Pobór mocy:** 1,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 7 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 85,7 mm
- **Średnica:** 11,5 cm

-
- **Waga produktu:** 280 g

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 193 mm
- **Wysokość opakowania:** 120 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 470 g
- **Szerokość opakowania:** 153 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

-
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 109°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128°
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 128°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 1
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2880 x 1620
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 2880p, 1080p, 2560p
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Smart IR:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości:** 13 m
- **Wykrywanie odległości:** 64 m
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Obserwuj odległość:** 27 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1