

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-vigi-c340i-4mm-kamera-przemyslowa-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2560-x-1440-px-p-162185.html>



TP-Link VIGI C340I 4MM kamera przemysłowa Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit / ściana / słup

Cena	188,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCUZY
Kod producenta	VIGI C340I(4MM)
Kod EAN	4897098689004

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy:** 1,32 W
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Szerokość produktu:** 73 mm
- **Waga produktu:** 200 g
- **Długość produktu:** 174 mm
- **Wysokość produktu:** 71 mm
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Przekraczać granicę, Wykrywanie pojazdów, Region exiting detection, Wykrywanie wejścia do regionu
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 3 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 218 mm
- **Szerokość opakowania:** 128 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 360 g
- **Wysokość opakowania:** 103 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** -90 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.5°
- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 75.1°
- **Zakres przesuwania:** -90 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 88.7°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 352 x 288, 320 x 240
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 480p, 1280p, 1440p, 240p, 720p
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Lustro, Ostrość
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 256 Kbps - 4 Mbps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Pozycjonowanie 3D:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Wykrywanie odległości:** 80 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Obserwuj odległość:** 33 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, UKCA, BSMI, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup

-
- **Materiał obudowy:** Plastik
 - **Układ:** Tubowa
 - **Kolor produktu:** Biały, Czarny
 - **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy:** 1,32 W
- **Pobór mocy (max):** 5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 73 mm
- **Waga produktu:** 200 g
- **Długość produktu:** 174 mm
- **Wysokość produktu:** 71 mm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Przekraczać granicę, Wykrywanie pojazdów, Region exiting detection, Wykrywanie wejścia do regionu
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 3 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 218 mm
- **Szerokość opakowania:** 128 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 360 g
 - **Wysokość opakowania:** 103 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** -90 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.5°
- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 75.1°
- **Zakres przesuwania:** -90 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 88.7°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 352 x 288, 320 x 240
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 480p, 1280p, 1440p, 240p, 720p
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Lustro, Ostrość
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 256 Kbps - 4 Mbps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Pozycjonowanie 3D:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 80 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Obserwuj odległość:** 33 m

-
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Określanie odległości:** 8 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, UKCA, BSMI, Federalna Komisja Łączności (FCC)