

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-vigi-c355-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2880-x-1620-px-sciana-p-162166.html>



TP-Link VIGI C355 Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2880 x 1620 px Ściana

Cena	592,37 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCO31
Kod producenta	VIGI C355(4MM)
Kod EAN	4895252506846

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Pobór mocy (max):** 10,1 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Szerokość produktu:** 184 mm
- **Głębokość produktu:** 74 mm
- **Waga produktu:** 525 g
- **Wysokość produktu:** 74 mm
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 256 - 6000 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105.4°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°

-
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -90 - 90°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Szybkość migawki:** 1/10000 s
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2048 x 1280, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Prędkość przepływu danych:** 6 Mbps
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Określanie odległości:** 8 m
 - **Długość ogniskowa:** 4 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Wykrywanie odległości:** 80 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Obserwuj odległość:** 33 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
 - **Minimalna przesłona:** 1,6
 - **Średnica obiektywu:** 4 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 10,1 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 184 mm
- **Głębokość produktu:** 74 mm
- **Waga produktu:** 525 g
- **Wysokość produktu:** 74 mm

Ochrona:

- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

-
- **Ochrona prywatności:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 256 - 6000 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105,4°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -90 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/10000 s
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

-
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2048 x 1280, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Prędkość przepływu danych:** 6 Mbps
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

System obiektywów:

- **Określanie odległości:** 8 m
- **Długość ogniskowa:** 4 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 80 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Obserwuj odległość:** 33 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Średnica obiektywu:** 4 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.