

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-vigi-c355-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2880-x-1620-px-sciana-p-230796.html>



TP-Link VIGI C355 Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2880 x 1620 px Ściana

Cena	600,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDEL R
Kod producenta	487294
Kod EAN	4895252506822
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Pobór mocy (max):** 10,7 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Szerokość produktu:** 184 mm
- **Wysokość produktu:** 74 mm
- **Waga produktu:** 525 g
- **Długość produktu:** 74 mm
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58.8°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.4°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 2880 x 1620, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
- **Prędkość przepływu danych:** 6 Mbps
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Lustro, Jasność, Nasycenie, Kontrast
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 64 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Obserwuj odległość:** 27 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 13 m
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 10,7 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

-
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 184 mm
- **Wysokość produktu:** 74 mm
- **Waga produktu:** 525 g
- **Długość produktu:** 74 mm

Ochrona:

- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58.8°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.4°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Ilość diod oświetlenia:** 4

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 2880 x 1620, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
- **Prędkość przepływu danych:** 6 Mbps
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Lustro, Jasność, Nasycenie, Kontrast
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 64 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Obserwuj odległość:** 27 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 13 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.