

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-vigi-c385-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sciana-p-230795.html>



## TP-Link VIGI C385 Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Ściana

Cena	<b>781,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDEGO</b>
Kod producenta	<b>487293</b>
Kod EAN	<b>4895252502428</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 11,5 W
- **Waga produktu:** 525 g
- **Szerokość produktu:** 184 mm
- **Długość produktu:** 74 mm
- **Wysokość produktu:** 74 mm
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 3 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

- 
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **System dźwięku:** 2-drożny
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
  - **Kąt obrotu:** 360°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.4°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58.8°
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
  - **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
  - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Ilość diod oświetlenia:** 2
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Ilość klatek:** 25 fps
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Suma megapikseli:** 8 MP
  - **Smart IR:** Tak
  - **Regulowanie jakości:** Jasność, Lustro, Kontrast, Ostrość, Nasycenie
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
  - **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps
  - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
  - **Obserwuj odległość:** 35 m
  - **Maksymalna przesłona:** 1,6
  - **Wykrywanie odległości:** 85 m
  - **Określanie odległości:** 8 m
  - **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Metal

### Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

- 
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
  - **Pobór mocy (max):** 11,5 W

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 525 g
- **Szerokość produktu:** 184 mm
- **Długość produktu:** 74 mm
- **Wysokość produktu:** 74 mm

#### Ochrona:

- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

#### Sieć:

- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 3 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie

#### Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

#### Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

#### Porty i interfejsy:

- 
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.4°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58.8°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

#### Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

#### Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

#### Video:

- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Smart IR:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Lustro, Kontrast, Ostrość, Nasycenie
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps

#### System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Obserwuj odległość:** 35 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości:** 85 m
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
- **Liczba soczewek:** 1

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.